




"cat-2"

## Ré-enrouleurs industriels d'étiquettes.


La technologie propre à LABELMATE de "**Constant Adjustable Torque™**" ("**CAT**" "Couple Constant Réglable") a fait du silencieux et simple d'utilisation CAT-2 une "**référence**" dans l'industrie. Pas de courroie fragile ni embrayage peu résistant. Le **CAT-2** Standard gère des étiquettes jusqu'à 155mm de large et des rouleaux jusqu'à 300 mm de diamètre. Le couple et le sens de fonctionnement sont entièrement réglables à partir du panneau de contrôle. Un couple important à deux positions permet également suffisamment de puissance pour l'utilisation avec un refendeur LABELMATE.

Pour de plus larges étiquettes, jusqu'à 255 mm, choisissez le CAT-2-10" (photo ci-contre).




Le modèle **CAT-2-ACH** inclut un "Porte-Mandrin Réglable" qui accepte tous les diamètres de mandrin de 25 mm à 101 mm de diamètre et jusqu'à 155 mm de laize.

Le Guide Papier Ajustable **APG-CAT** avec un bras mobile peut s'installer en quelques minutes sur la plaque de base du **CAT-2-ACH** ou **CHUCK**. Cet accessoire peu coûteux guide le bord externe du rouleau d'étiquettes alors qu'il est enroulé pour assurer un bon alignement.



Le **CAT-2-CHUCK** inclus un "**Quick-Chuck™**" (mandrin rapide) solide de LABELMATE qui permet de rapidement charger ou décharger un mandrin ou rouleau d'étiquettes. Le **CAT-2-CHUCK** est idéal pour la refente d'étiquettes, les environnements de production intensive, ou tout autre application nécessitant une grande facilité de ré-enroulement. Le **CAT-2-CHUCK** est disponible pour des mandrins de 38-, 40-, 44-, 70-, 76- et 100 mm de diamètre.

**Nouveau !** Le **CAT-40G** utilise un moteur avec réducteur pour plus de couple. Il accepte de plus grands diamètres de rouleaux, jusqu'à 400 mm. Il est équipé "**Quick-Chuck™**" (mandrin rapide) de LABELMATE



Une construction robuste, en acier de haut calibre, vous permet de simplement placer votre ré-enrouleur **CAT-2**. Des pieds spéciaux, anti-dérapants empêchent le ré-enrouleur de bouger. Le **CAT-2** fait tout travail de ré-enroulement et avec sa gamme de couple "HIGH" il peut aussi actionner les refendeurs **S-100** et **S-200** de LABELMATE. Fiable, de grande qualité et sans besoin de maintenance, le ré-enrouleur industriel **CAT-2** bénéficie d'une **Garantie Limitée 3-ans Pièces et Mains d'œuvre**.

Mettez un **CAT-2** LABELMATE à votre service dès aujourd'hui, et découvrez une nouvelle dimension de fiabilité et facilité dans le ré-enroulement d'étiquettes. Des marquages, couleurs ou porte-mandrins personnalisés sont disponibles pour des applications personnalisées selon vos besoins.

Voir page 2 pour tous les modèles disponibles et les spécifications.

**Ré-enrouleurs Industriels “CAT-2” et Accessoires**

MODELE	SUFFIXE	DESCRIPTION	LARG.	DIAM.	VITESSE
<b>CAT-2</b>	CHUCK	CAT-2 avec “Quick-Chuck”™ (76 mm diamètre standard) *	Jusqu'à 170 mm	Jusqu'à 300 mm	Jusqu'à 76 cm/s
	STANDARD	Ré-enrouleur industriel pour mandrin de 76 mm*. Couple important à deux positions. Bi-directionnel. Couple réglable. Contrôle "ARRÊT" externe (utilisation optionnelle).	Jusqu'à 155 mm	Jusqu'à 300 mm	
	1-INCH	CAT-2 pour mandrin de 25,4 mm de diamètre.	Jusqu'à 155 mm	Jusqu'à 220 mm	
	10-INCHES	CAT-2 pour étiquettes jusqu'à 255 mm de laize. Pour mandrin de 76 mm*.	Jusqu'à 255 mm	Jusqu'à 300 mm	
	ACH	CAT-2 avec "Porte-Mandrin Réglable" pour tous diamètres de mandrin entre 25 mm et 101 mm. Flasque intérieure simple. Utilisez l'APG-CAT si vous désirez guider le bord externe de l'étiquette.	Jusqu'à 155 mm	Jusqu'à 280 mm	
<b>CAT-40G</b>	-	Moteur avec réducteur pour plus de couple. Ré-enroule jusqu'à 400 mm de diamètre. Mandrin 'Quick-Chuck' standard 76 mm*.	Jusqu'à 170 mm	Jusqu'à 400 mm	Min. 360 cm/s.
<b>LTO</b>	-	Option faible couple. Pour imprimante sensible à la tension. Installation en usine. (Jet d'encre).	-	-	-
<b>APG-CAT</b>	-	Guide Papier Réglable optionnel pour le CAT-2-ACH ou le CAT-2-CHUCK. Guide le bord externe de l'étiquette afin d'assurer un rouleau égalisé.	-	-	S'installe en quelques minutes.
<b>PS CAT-2</b>	-	Alimentation 230V - 50Hz AC pour CAT-2 et UCAT-2. Sortie: 11V – 2.5A Inclus avec le ré-enrouleur.	-	-	-
<b>HD-PS</b>	-	Alimentation industrielle 230V – 50Hz DC. Sortie : 15V – 4A Recommandée pour l'utilisation avec un slitter.	-	-	-
<b>VANES</b>	-	Set de 3 ailettes : 38, 40, 44, 70 et 76 mm disponibles.	-	-	-
<b>ACH-CAT</b>	-	Porte-mandrin réglable. Pour tous diamètres de 25 à 101 mm. Avec flasque intérieure.	Jusqu'à 155 mm	Jusqu'à 280 mm	-
<b>FOOT SWITCH</b>	-	Pédale permettant la mise en route ou l'arrêt des ré-enrouleurs CAT-2, TWIN-CAT-2 ou MC.	-	-	-

\* Les **CAT-2-CHUCK, Standard, CAT-40 et 10-inches** sont disponibles pour des mandrins de 38-, 40-, 44-, 70-, 76- et 100 mm de diamètre. Veuillez spécifier le diamètre lors de la commande.

**SPECIFICATIONS CAT-2 :**

Tous les modèles sont bi-directionnels.

"**REGLEMENT COUPLE**" – Règle en continu le couple et le contrôle de freinage.

"**POSITION COUPLE**" - NORMAL (RE-ENROULEMENT), HIGH (REFENTE)

"**CONTRÔLE ARRÊT EXTERNE**" – Contrôle externe qui arrête l'alimentation du moteur et enclenche le freinage.

**Dimensions :** 324H x 381W x 318D mm. CAT-2-R16: 457H x 381W x 457D mm.

**Plaque de base :** 180 x 370 mm ou 180 x 280 mm.

**Poids :** Approximativement 10.5 à 12.7kg.

**Alimentation:** 230-vac 50-Hz. 40-va. (120-vac 60-Hz aussi disponible au même prix).

**Garantie: Garantie Limitée 3 ans Pièces et mains d'Oeuvre**, la plus longue dans le secteur ! (La Garantie Limitée est de 1 an sur le module d'alimentation).

Spécifications sujettes à modifications sans avis préalable. DataCAT2 FR.doc 07/2006

